

# Urbanwood onderhoudsolie Naturel

## Benodigdheden

- » Twee emmers
- » Handpads (wit)
- » Dweil of mop
- » Sproeikop of -flacon
- » Katoenen doeken
- » MDWV Onderhoudsolie
- » MDWV Intensiefreiniger (naturel of wit-gepigmenteerd)

## Intensiefreinigen

- 1 Vul één emmer met 5 liter (warm) water. Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje Urban Intensiefreiniger (125 ml). Gebruik bij zeer vuile plekken twee kopjes intensiefreiniger (250 ml) op 5 liter water.
- 2 Boen de intensiefreiniger goed vochtig (niet kletsnat!) met een witte pad in het hout. Spoel de pad af en toe uit in het spoelwater.
- 3 Laat de intensiefreiniger ongeveer 10 tot 15 minuten inwerken. Haal ondertussen schoon spoelwater.
- 4 Neem met een uitgewrongen mop het losgeweekte vuil op. Spoel de mop regelmatig uit in het spoelwater. Als de vloer schoon is, volledig laten drogen (minimaal vier uur bij kamertemperatuur).

## Urban onderhoudsolie gebruiken

*Schud of roer de (wit-gepigmenteerde) onderhoudsolie goed voor gebruik.*

- 5 Vernevel met een sproeiflacon de onderhoudsolie op de vloer. Even in laten trekken.
- 6 Masseer de onderhoudsolie met een schone en droge witte pad in het hout.
- 7 Hierna de vloer volledig droog wrijven met katoenen doeken.

Laat de vloer drogen. Pas na vier uur weer intensief belopen. Na behandeling met onderhoudsolie mag de vloer 24 uur niet met water in aanraking komen. Behandel de vloer (na minstens 24 uur) met URBAN zeep. Zo wordt inlopen van vuil voorkomen.

## Tip

Kleine oppervlakken kunnen met een katoenen doek met onderhoudsolie worden ingewreven. Bij grote oppervlakken kan een boenmachine worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar Martijn de Wit Vloeren.

## Waarschuwing

De katoenen doeken en pad na inwrijven van de onderhoudsolie goed spoelen in water en buiten laten drogen, of kletsnat opbergen in een plastic zak en weggooien, in verband met zelfontbrandingsgevaar.

